

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3-FAZOWY, NA SZYNĘ DIN GV2

WS-(...)

LICZBA BIEGUNÓW: 3

SPOSÓB WYZWALANIA:
TERMOMAGNETYCZNY

MONTAŻ NA SZYNĘ TH35

ZNAMIONOWA ZDOLNOŚĆ
ŁĄCZENIOWA ICU 400VAC:
100kACERTYFIKAT CE,
GWARANCJA JAKOŚCI.

WS- to 3-fazowe wyłączniki silnikowe przeznaczone są do kontroli i ochrony silników zgodnie ze standardami IEC 947-2 i IEC 947-4-1. Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Wyłączniki przeznaczone są do zabezpieczania silników 3-fazowych o mocy do 15 kW/400V w 15 zakresach prądowych od 1,0 do 32 A.

- Ochrona silnika realizowana jest za pomocą zabezpieczenia magneto-termicznego zintegrowanego w wyłączniku silnikowym. Zabezpieczenie termiczne (ochrona przeciążeniowa) nastawialne. Znamionową wartość prądu silnika ustawia się za pomocą pokrętła.
- Zabezpieczenie magnetyczne (ochrona zwarcia) posiada nie nastawialny próg wyłączenia, który równy jest około 13 krotności maksymalnej nastawy prądu zabezpieczenia termicznego.
- W połączeniu ze stycznikami tworzą automatyczne rozruszniki silnikowe z zabezpieczeniem przeciążeniowym wbudowanym w wyłącznik silnikowy.
- Dużą zaletą wyłączników GV2 jest możliwość modyfikowania i rozbudowywania styków, wyzwalaczy pomocniczych napięciowych i podnapięciowych, łączników, bloków sygnalizacyjnych itp.

DANE TECHNICZNE

- Liczba biegunów: 3,
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: 1,0A - 32,0A,
- Sposób wyzwalania: **termomagnetyczny**,
- Znamionowa zwarcia zdolność łączeniowa Icu 400VAC: **100kA**,
- Stopień ochrony: IP20, (obudowa IP55 na innej aukcji),
- Montaż: **szyna TH35**,
- Sterowanie wyłącznika: **przyciskami I i O**,
- **Zamiennik Schneider Telemecanique.**
- **CERTYFIKAT CE.**
- ZGODNE Z NORMĄ EN 60947.2, EN 60947.7.1



lp	indeks	zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A]	ean	pak.
1	WS-1,0	0,63 - 1,0	5900378906537	1/50
2	WS-1,6	1,0 - 1,6	5900378906544	
3	WS-2,5	1,6 - 2,5	5900378906551	
4	WS-4,0	2,5 - 4,0	5900378906568	
5	WS-6,3	4,0 - 6,3	5900378906575	
6	WS-10,0	6,0 - 10,0	5900378906582	
7	WS-14,0	9,0 - 14,0	5900378906599	
8	WS-18,0	13,0 - 18,0	5900378906605	
9	WS-23,0	17,0 - 23,0	5900378906612	
10	WS-25,0	20,0 - 25,0	5900378906629	
11	WS-32,0	24,0 - 32,0	5900378906636	

